

DEL-SYS

DWM-11-TEMP-RH / DWM-21.1-LCD-MOD-RH

Aparat końcowy pomieszczenia z wilgotnością

Karta produktu



Eco-zachowanie



Wilgotność

OPIS

Aparaty końcowe pomieszczenia/wilgotności pozwalają użytkownikowi sterować lokalnie komfortem i optymalizować energię

Ergonomia wersji LCD została przemyślana tak, aby używanie było intuicyjne.

Wskazuje użytkownikowi czy jakieś działanie na rzecz wydajności jest realizowane.



FUNKCJE

Współpracując z multi-sensorami DEL-SYS, pilot DELSYS przyczynia się do uszanowania najbardziej wymagających standardów energetycznych (EN15232) przy możliwie maksymalnym komforcie.

Wersja z sondą pomieszczenia

- > Pomiar temperatury pomieszczenia
- > Pomiar wilgotności
- > Komunikacja dwu-kierunkowa z regulatorem

Wersja LCD HVAC

- > Pomiar temperatury pomieszczenia
- > Komunikacja dwu-kierunkowa z regulatorem
- > Opóźnienie zadania temperatury
- > Regulacja prędkości wentylacji (zmienna)
- > Zarządzanie obecnością
- > Sygnalizacja otwarcia okna
- > symbol eco wyświetla się gdy jakieś działanie na rzecz wydajności jest realizowane.

✓ Zarządzanie połączone w przestrzeni roboczej

✓ Regulacja przerw

✓ Kontrola działania użytkownika

✓ Komfort termiczny
Kontrola wilgotności



+ PLUSY DELTA DORE

- + Zwiększona wydajność**
Optymalne sprzężenie z systemem BMS dla funkcji inteligencji energetycznej kompatybilnych z A+.
- + Prostsza instalacja i konserwacja**
Szybkie okablowanie dzięki wyjmowanym złączom RJ9
- + Ergonomia**
 - > Wyświetlacz LCD duży format podświetlony
 - > Dedykowane przyciski z bezpośrednim dostępem do funkcji
- + Eco-zachowanie**
 - > Użytkownik staje się aktorem wydajności energetycznej
 - > BMS wskazuje użytkownikowi bieżące działanie optymalizacyjne
- + Eco-koncepcja**
Gama DEL-SYS jest owocem podejścia Eco-koncepcji i wykazuje się niskim zużyciem

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Zasilanie techniczne	Zasilanie przez regulator
Port komunikacyjny	1 port RJ9
T° działania	0 do 40°C
Ochrona	IP20
Izolacja	Klasa III
Klasyfikacja ogniowa	V0
Wymiary	91 x 84 x 24 mm



Wersja LCD MODE



Wersja z sondą pomieszczenia / wilgotności

REF. PRODUKTU

REF.	NAZWA
DWM-11-TEM-P-RH	Sonda pomieszczenia / wilgotności
DWM-21.1-L-CD-MOD-RH	Aparat końcowy pomieszczenia / wilgotności / LCD
Kompatybilny z:	
DB-50-MH	Kontroler końcowy IP
DB-60-MH	Kontroler końcowy IP
DL-110	Regulator HVAC LON

