

DEL-SYS DWM-22.1

Wielofunkcyjny aparat końcowy pomieszczenia

Karta produktu



Wilgotność



Eco-zachowanie



Klima-konwektor

OPIS

Aparat końcowy pomieszczenia wielo-zadaniowy pozwala użytkownikowi na lokalne sterowanie komfortem w swojej przestrzeni roboczej (klimatyzacja, oświetlenie, rolety) i optymalizację energii.

Ergonomia aparatu końcowego pomieszczenia została przemyślana tak, aby używanie było intuicyjne.



FUNKCJE

Współpracujący z multi-sensorami DEL-SYS naszej globalnej oferty, aparat końcowy pomieszczenia DEL-SYS respektuje najbardziej wymagające standardy energetyczne (EN15232) przy możliwie maksymalnym komforcie.

> Sterowanie wielofunkcyjne (HVAC, Oświetlenie, Rolety)

- Regulacja opóźnienia zadania temperatury
- Regulacja prędkości wentylacji (zmienna)
- Regulacja natężenia oświetlenia
- Regulacja pozycji i orientacji rolet.

> Pomiar temperatury pomieszczenia

> Sygnalizacja punktu rosy

> Pomiar wilgotności

> Zarządzanie 4 zespołami oświetlenia i rolet

> Zarządzanie obecnością

> Komunikacja dwu-kierunkowa z regulatorem

> Sygnalizacja otwarcia okna

> Wyświetlacz podświetlony



+ PLUSY DELTA DORE

+ Zwiększona wydajność

Optymalne sprzężenie z systemem BMS dla funkcji inteligencji energetycznej kompatybilnych z A+.

+ Prostsza instalacja i konserwacja

> Szybkie okablowanie dzięki złączom RJ9

+ Ergonomia

- > Wyświetlacz LCD duży format podświetlony
- > Dedykowane przyciski z bezpośrednim dostępem do funkcji
- > Prędkość wentylacji zmienna skokami co 10%
- > Ergonomia identyczna wszystkich terminali otoczenia

+ Eco-zachowanie

> Użytkownik staje się aktorem wydajności energetycznej

+ Eco-koncepcja

Gama DEL-SYS jest owocem podejścia Eco-koncepcji i wykazuje się niskim zużyciem

- | | |
|--|-------------------------|
| ✓ Zarządzanie połączone w przestrzeni roboczej | ✓ Regulacja przerw |
| ✓ Kontrola działania użytkownika | ✓ Zarządzanie komfortem |

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Zasilanie techniczne	Zasilanie przez regulator
Port komunikacyjny	1 port RJ9
T° działania	-20° do 60°C
Ochrona	IP30
Izolacja	Klasa III
Klasyfikacja ogniowa	V0
Wymiary	91 x 84 x 24 mm



REF. PRODUKTU

REF.	NAZWA
DWM-22.1	Wielofunkcyjny aparat końcowy pomieszczenia LCD
Kompatybilny z :	
DL-110	Regulator HVAC Delta Dore
DL-2x0	Kontroler oświetlenia Delta Dore
DL-3x0	Kontroler rolet Delta Dore

